

ECLIPSE Ultralift Plus hefmagneten - Europese topkwaliteit

ECLIPSE Magnetics staat al 100 jaar bekend om kwalitatief hoogstaande magneten. In de jaren 30 ontwikkelde ECLIPSE de eerste mechanisch schakelbare permanente magneet, welke sindsdien continu is verbeterd. De Ultralift PLUS is op dit moment de veiligste niet elektrische permanente hijsmagneet ter wereld. De zeer ervaren engineering afdeling biedt ECLIPSE de mogelijkheid om innovatieve en kwalitatief hoogwaardige klantspecifieke producten te ontwikkelen.



ECLIPSE Ultralift Plus

Eclipse Ultralift Plus permanente hefmagneten zijn de veiligste hefmagneten ter wereld.

- Gepatenteerde, permanente hefmagneten met een unieke constructie
- Lange levensduur en eenvoudig in onderhoud
- Geschikt voor vlakke en ronde werkstukken
- Verkrijgbaar in een capaciteit van 0,125t tot 2t
- Gepatenteerd hijssoog voor extra veiligheid
- Met unieke veiligheidscheckplaat
- Veiligheidsfactor 3:1
- Specials op aanvraag leverbaar

Artikelcode	Werklast plat (t)	Werklast rond (t)	Minimum plaatdikte plat (mm)	Hoogte exclusief hijssoog (mm)	Hoogte inclusief hijssoog (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs p/st €
EM-UL0125	0,125	0,05	20	74	138	155	69	4	450,00
EM-UL0250	0,25	0,1	25	96	190	214	92	11	600,00
EM-UL0500	0,5	0,2	30	128	251	300	122	27	900,00
EM-UL1000	1,0	0,4	45	174	314	359	176	63	1.560,00
EM-UL2000	2,0	0,8	50	227	422	477	233	157	2.750,00



ECLIPSE Ultralift LM

- Eclipse Ultralift LM permanente hefmagneten zijn voorzien van een nieuwe generatie hoogwaardig magnetisch materiaal
- Geschikt voor vlakke en ronde werkstukken
- Verkrijgbaar in een capaciteit van 0,125t tot 2t
- Veiligheidsfactor 3:1

Artikelcode	Werklast plat (t)	Werklast rond (t)	Minimum plaatdikte plat (mm)	Hoogte exclusief hijssoog (mm)	Hoogte inclusief hijssoog (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs p/st €
EM-LM0125	0,125	0,05	20	62	116	150	76	4,5	185,00
EM-LM0250	0,25	0,1	25	72	148	210	90	8,5	332,00
EM-LM0500	0,5	0,2	30	88	191	281	106	17,5	599,00
EM-LM1000	1,0	0,4	45	103	213	391	136	36,5	1.156,00
EM-LM2000	2,0	0,8	50	132	302	483	186	79,0	2.433,00

ECLIPSE Ultralift TP

Speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij dunne platen en bij buizen.

- De Ultralift TP 150 en Ultralift TP 300 hebben aan een dikte van 8mm genoeg om aan hun maximale hefcapaciteiten te komen
- De hefmaneten zijn voorzien van een nieuwe generatie hoogwaardig magnetisch materiaal
- Veiligheidsfactor 3:1




Bent u opzoek naar magneten om nog dunner materiaal te hijsen vraag onze verkopers dan naar de Optimag serie. Deze magneten zijn geschikt voor het hijsen van plaatmateriaal met een dikte van 3mm.

Artikelcode	Werklast plat (t)	Werklast rond (t)	Minimum plaatdikte plat (mm)	Hoogte exclusief hijssoog (mm)	Hoogte inclusief hijssoog (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs p/st €
EM-TP150	0,15	0,06	8	126	200	202	100	8	685,00
EM-TP300	0,3	0,12	8	126	200	352	100	15	1.035,00

Verticale traversen

De Eclipse verticale hijstraverse is speciaal ontwikkeld voor hijsmagneten om blokken en platen verticaal te verplaatsen.



Elektromagneet

Speciaal voor zware werkstukken, zowel plat als rond is er een Battery Lifter (Elektromagneet). Voorzien van veiligheidssysteem: wanneer de stroom uitvalt, blijft de magneet werken.



Naast de hijsmagnetten van ECLIPSE kunnen wij ook een uitgebreid pakket aanbieden van staaf-, bus- en potmagnetten, lasmagnetten en andere magnetten. Contacteer onze verkopers voor meer informatie en prijzen.